

## KYORITSU 4105A

### Digitaler Erdungsmesser

- 2-, 3-polige Erdungsmessung
- einfachste Bedienung
- staubfest
- stoßsicher
- sehr klein und handlich

Lieferumfang: Bereitschaftstasche, Erdungsmesser, 2 Erdspieße, 3 Erdmessleitungen, Messzubehör, Batterien und Anleitung

#### Technische Daten

Anzeige	LCD
Erdungswiderstand	0,01 ... 2000 Ω
Toleranz	±(2% + 3 Digit)
Spannung	0 ... 200 V
Messkategorie	CAT III/300V
Maße	105 x 158 x 70 mm

**Aktionspreis € 281,00**

**Listenpreis € 375,00**



## SONEL MRU-30

### Digitaler Erdungsmesser

- 2-, 3- und 4 Leiter Messung
- Spezifischer Bodenwiderstand
- **spießlose Erdungsmessung** (ohne Auftrennen)
- selektives Verfahren
- Messen von Störspannungen
- Speicherplatz für 990 Messungen
- Datenübertragung zum PC via USB

Lieferumfang:

Mit Tasche, Akku, Ladegerät, 2 Erdspieße, 2 Haspeln, Kalibrationszertifikat und Anleitung

#### Zur Spießlosen Erdungsmessung

#### Technische Daten

Anzeige	LCD, graphisch Hintergrundbeleuchtung
Erdungswiderstand	0,01 ... 9999 Ω
Toleranz	±(2% vM+ 3 Digits)
Störspannung	0...100V
Messkategorie	CATIII/300V, IP65
Maße	200 x 150 x 74 mm

**Preis € 700,00**

**Zangenset N1/C3 € 428,00**



## FULLTEST 3

### Maschinen- und Anlagentester

für Sicherheitsprüfungen und CE-Zertifizierung von elektrischen Geräten, Anlagen und Schaltschränken gemäß den Richtlinien der EN60204-1: 2006 und **EN61439-1**

- Durchgangsprüfung der Schutzleiter mit 200 mA AC, I > 10A, U < 12V AC, I > 25A, U < 12V AC
- Isolationswiderstand mit 100,250,500,1000 VDC Prüfspannung
- Hochspannungstest mit Prüfspannung einstellbar von 250V bis 5100V AC
- Restspannungsmessung auf innere Kapazität und Netzstecker
- Differenzstrommessung intern über Schuko Steckdose
- Leckstrommessung mit externem Stromwandler (HT96U optionales Zubehör)
- Test an RCDs Typ A, AC, B Allgemein, Selektiv, bis zu 1000mA, auch selektive RCD
- Netz/Schleifenimpedanz und Ik Berechnung
- Netz/Schleifenimpedanz mit hoher Auflösung und bis 50kA (mit IMP57 optionales Zubehör)
- Prüfung an Überstromschutzorganen mit Kurve B, C, D, K und Art der Sicherung
- Auswahl der Länge, Kabeltyp, Isolierung des Kabels, Auslösezeit der Schutzeinrichtung
- Schleifenwiderstand ohne RCD-Auslösung
- Drehfeldrichtungsanzeige
- TFT-Display mit Touch-Schreen
- programmierbare Prüfdauer
- programmierbare Grenzwerte
- interner Speicher
- USB-Schnittstelle für PC-Anschluss
- USB-Schnittstelle für Tastatur, Drucker und Barcode-Leser-Verbindung



Lieferumfang:

Maschinentester mit Messleitungen, Windows-Software + USB Kabel, Tasche für das Zubehör, Kalibrationszertifikat und Bedienungsanleitung

**Im Mietpark € 250,00 pro Woche**

**Preis € 3.350,00**