ÜBERSICHT
ZUSATZOPTIONEN

	OPTIONSBEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	VERF. MODELLE/ART-NR.
	10 A	Ermöglicht die Durchführung der Schutzleitermessung mit 10 A Prüfstrom.	1ST, 1RT V2, MHT, 3CL, 3HD/DC 63 A, 3RT 0037450 (EMB 2 inklusive)
	RCD 30 mA	Ermöglicht Prüfungen von RCDs der Typen A, B, PRCD, PRCD-S und PRCD-K mit Nennfehlerströmen von 10 mA bis 30 mA.	1ST, 1RT V2, MHT: 0037470 (EMB 2 inklusive) 3CL, 3RT, 3HD/DC63 A: 0039080
	RCD 500 mA	Ermöglicht Prüfungen von RCDs der Typen A, B, PRCD, PRCD-S und PRCD-K mit Nennfehlerströmen von 10 mA bis 500 mA.	3CL, 3RT, 3HD/DC63 A: 0039090
	MED	Ermöglicht MedGV-Prüfungen nach DIN VDE 0751 EN 62353.	1ST, 1RT V2: 0037460 (EMB 2 inklusive) 3CL, 3RT, 3HD/DC63 A: 0039100
	Standby	Ermöglicht die Messung der Standby-Leistung von elektrischen Arbeitsmitteln gemäß EU-Verordnung 1275/2008.	1ST, 1RT V2, EMB 2: 0037440
	ARC	Ermöglicht die Prüfung von Schweißgeräten nach IEC 60974-4 und DIN VDE 0544-4.	1ST/ 1RT V2, EMB 2: 0037490 3CL, 3RT, 3HD/DC63 A: 0039121
	Plasma	Ermöglicht Prüfungen von Plasmaschweißgeräten mit bis zu 550 V Leerlaufspannung.	A3 S-XX: 0001050
	HID	Ermöglicht den Anschluss eines Wireless- oder USB-Barcodescanners oder einer USB-Tastatur. Diese Option ist ausschließlich in Verbindung mit dem Kauf eines Scanners erhältlich.	1ST, EMB 2, 3CL, 3RT, 3HD/DC63 A: 0039280
	Bluetooth	Ermöglicht eine drahtlose Bluetooth-Verbindung vom Prüfgerät zum Tablet, Smartphone oder PC.	1ST: 0010600 (1RT V2, 3RT, EMB 2 inklusive) 3CL,3RT,3HD/DC63A, A3-S: 0010600
	Sondernetze 500 V	Ermöglicht Prüfungen in Netzen ab 230 V bis max. 500 V/400 Hz.	3S/3ST: 0023560 3CL, 3RT, 3HD/DC63 A: 0039130 A3-S: 0023560
	Sondernetze 110 V	Ermöglicht den Betrieb in einem 110 V Netz.	3HD/3HD DC 63A: 0028660
	1.500 V	Ermöglicht die Isolationsmessung bis zu 1.500 V.	1ST, 1RT V2, EMB 2, 3CL, 3RT, 3HD/DC63 A: 0018690
	2.500 V	Ermöglicht die Isolationsmessung bis zu 2.500 V.	3RT, 3HD/DC63 A: 0039150